



Archiv Modus

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	125
Abspeichern	126
Einlesen im Pult	126

Einleitung

Ihre TENOR kann auf einer Speicherkarte den Inhalt aller Speicher (Stromkreise, Intensitäten und Zeiten, Farbspeicher und Befehlsspeicher), Lauflichter, SPezialeffekte, das Patch, die Kurven, die Tastenprogrammierungen oder Außenlinien und MIDI Programmierungen speichern.

Der Operateur kann entscheiden, Ihren TENOR im Daueraufnahmemodus aller Speicherungen arbeiten zu lassen.
Wir verweisen auf Kapitel 8, Menü 8, für die Benutzung dieser Funktion. Sie können zwar den in den Speichern des Pultes gespeicherten Inhalt und auch die Registerinhalte und die der Blitzlinien abrufen.

Nach jeder Aufnahme oder Wiedergabe, können Sie die Inhalte einer Karte mit den Speichern des Pultes vergleichen; diesbezüglich verweisen wir auf Kapitel 8.

Für den Zugang zu diesem Arbeitsmodus benutzen Sie die Tasten TO CARD oder FROM CARD des Pultes; für die Fortsetzung Ihrer Arbeit verweisen wir auf die nächsten Seiten.

Anmerkungen

- Eine auf der CANTOR oder E28 registrierte Karte kann auch in die TENOR eingelesen werden und umgekehrt kann eine auf der TENOR registrierte Karte auch in den CANTOR oder den E28 eingelesen werden (ausgenommen natürlich die in diesen Geräten nicht vorhandenen Eingaben oder überschüssigen Dimmerkreise).

Beispiel:


Das Einlesen einer Karte, die vom CANTOR kommt:

- Die Programmierung der Tasen, der Außenlinien, ebenso wie der MIDI Programmierungen werden verweigert.
- man bekommt die Mitteilung "NICHTÜBEREINSTIMMUNG WEGEN PATCH ODER KURVEN", da es im CANTOR keine Kurven gibt.

Das Einlesen einer Karte, die vom E28 kommt:

- man bekommt die Mitteilung "NICHTÜBEREINSTIMMUNG WEGEN PATCH ODER KURVEN", da es im E28 kein Patch gibt.

- Benutzen Sie bei einer TENOR Version 3.5 oder späteren Version keine Karte, die auf einer TENOR Version 3.1 registriert wurde, da die Gefahr der Inkohärenz besteht.



ZUGANGSTASTATUR ZUM ARCHIV-MODUS

Hinweis :

Die Speicherkarten werden von einer Batterie geschützt, die eine vom Lieferanten garantierte durchschnittliche Lebensdauer von drei Jahren hat; wir empfehlen Ihnen, auf den Karten das Datum der Inbetriebnahme zu notieren und die Karten regelmäßig zu prüfen. Wir empfehlen ebenfalls, für die wichtigen Vorführungen eine zweite Karte als Back-up zu benutzen.

Wenn Sie Ihre Karten regelmäßig gebrauchen, werden Sie von der TENOR gewarnt, wenn das Niveau der Batterie einen kritischen Wert erreicht hat. Zu diesem Zeitpunkt müssen Sie:

- die Daten der Karte in die TENOR laden
- die Batterie der Karte auswechseln
- die Daten wieder auf die Karte schreiben

Wir halten diese Karten unter Referenz CSC - xxx - S - 04 zu Ihrer Verfügung
mit : xxx = 064 für eine Karte 64 K
128 für eine Karte 128 K

Abspeichern

Um den Registrierungsmodus anzuwählen, betätigen Sie die Taste "TO CARD".



Wenn die Karte bereits belegt ist, erscheint die Mitteilung "KARTE BELEGT" auf dem Bildschirm.

Zum registrieren betätigen Sie dreimal die Taste "TO CARD", wonach das gerät alle Daten auf der Karte speichert.



Wenn die Mitteilung "KARTE NICHT LESBAR" erscheint, befindet Ihre Karte sich im Schreibschutzmodus.

Durch betätigung eines kleinen Schalters an der Rückseite Ihrer Karte können Sie diesen Schreibschutz aufheben.

Wenn die Registrierung beendet ist, erscheint die Mitteilung "SPEICHERUNG NACH MEMOKARTE BEENDET" auf dem Bildschirm, wonach die TENOR automatisch die Inhalte der Karte und der Speicher des Pultes miteinander vergleicht. Sollten sich Unterschiedlichkeiten ergeben, bentzen Sie dann eine andere Karte.

Einlesen in Pult

Um den Wiedergabemodus anzwählen, betätigen Sie die Taste "FROM CARD", wonach der Bildschirm eine Reihe von Rubriken anzeigt, die Sie zur Voreinstellung Ihrer Wiedergabe anwählen müssen.



SICHERHEITSKOPIE	PULT	
EINLESEN IN PULT		
WAEHLE BEDIENUNGEN	DK	
ALLE STIMMUNGEN : SPEICHER, FARBEN, STEUERSPEICHER	1	YA
ALLE LAUFLICHTER	2	YA
ALLE SPEZIALEFFEKTE	3	YA
DIE KREUZSCHIENE UND DIMMERKURVEN - ZUTEILUNG	4	YA
PROGRAMMIERTE TASTEN EXTERNE LINIEN, MIDI	5	YA
UM EINZULESEN	FROM CARD 3X	
ABBRUCH	MODE O. CL 2 X	

Indem Sie die Taste anwählen, die sich auf die gewünschte Rubriknummer bezieht, bestimmen Sie die gespeicherten Bereiche der Karte, die Sie wiedergeben möchten.

Wenn sich zu einer Rubrik eine Ikone "NEIN" gestellt, wird der Inhalt dieses Pultbereichs während der Wiedergabe nicht geändert.



Wenn nicht anders angegeben, befinden alle Rubriken sich bei Wiederinitiiierung des Pultes im Stand einer möglichen Wiedergabe (Ikone YA").

Um wiederzugeben, betätigen Sie dreimal die Taste "FROM CARD".



Wenn die Wiedergabe beendet ist, erscheint die Mitteilung "EINLESEN BEENDET MIT" auf dem Bildschirm, wonach die TENOR automatisch die Inhalte der Karte und der Speicher des Pultes miteinander vergleicht.